

## ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ ๕๓๘๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒)

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พ.ศ. ๒๕๑๑

เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

น้ำตาลทราย (แก้ไขครั้งที่ ๑)

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำตาลทราย มาตรฐานเลขที่ มอก. ๕๖ - ๒๕๕๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำตาลทราย มาตรฐานเลขที่ มอก. ๕๖ - ๒๕๕๒ ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ ๓๙๙๔ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังต่อไปนี้

๑. ให้แก้หมายเลขมาตรฐานเลขที่ “มอก. ๕๖ - ๒๕๕๒” เป็น “มอก. ๕๖ - ๒๕๖๐”

๒. ให้ยกเลิกความในข้อ ๓. และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“๓. ชนิด

๓.๑ น้ำตาลทราย มี ๓ ชนิด คือ

๓.๑.๑ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (refined sugar)

๓.๑.๒ น้ำตาลทรายขาว (white sugar)

๓.๑.๓ น้ำตาลทรายสีน้ำตาล (refined brown sugar)”

๓. ให้ยกเลิกความในข้อ ๔.๒ ตารางที่ ๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

รายการที่	คุณลักษณะ	เกณฑ์กำหนด			วิธีทดสอบตาม
		น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์	น้ำตาลทรายขาว	น้ำตาลทรายสีน้ำตาล	
๑	โพลาไรเซชัน (polarisation) สเกลน้ำตาลสากล (°Z)	ไม่น้อยกว่า ๙๙.๘	ไม่น้อยกว่า ๙๙.๕	๙๙.๐-๙๙.๕	ข้อ ๘.๑
๒	น้ำตาลรีดิวซิง ร้อยละ	ไม่เกิน ๐.๐๔	ไม่เกิน ๐.๑	๐.๑-๐.๒	ข้อ ๘.๒
๓	ค่าการนำไฟฟ้า (conductivity ash) ร้อยละ ไม่เกิน	๐.๐๔	๐.๑	๐.๑	ข้อ ๘.๓
๔	ความชื้น ร้อยละ	ไม่เกิน ๐.๐๔	ไม่เกิน ๐.๑	๐.๑-๐.๑๕	ข้อ ๘.๔

รายการที่	คุณลักษณะ	เกณฑ์กำหนด			วิธีทดสอบตาม
		น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์	น้ำตาลทรายขาว	น้ำตาลทรายสีร่ำ	
๕	สี (หน่วย ICUMSA)	ไม่เกิน ๔๕	๔๖-๒๐๐	๒๐๑-๑ ๐๐๐	ข้อ ๘.๕
๖	สิ่งที่ไม่ละลายน้ำ ร้อยละ ไม่เกิน	๐.๐๒	๐.๐๒	๐.๐๒	ข้อ ๘.๖
๗	สารหนู มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่เกิน	๑	๑	๑	ข้อ ๘.๗
๘	ตะกั่ว มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ไม่เกิน	๑	๑	๑	ข้อ ๘.๘

๔. ให้ยกเลิกความในข้อ ๖.๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
 “๖.๒ น้ำหนักสุทธิ ต้องไม่น้อยกว่าที่ฉลากระบุ”
๕. ให้ยกเลิกความในข้อ ๗.๑ (๑) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
 “(๑) คำว่า “น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์” “น้ำตาลทรายขาว” หรือ “น้ำตาลทรายสีร่ำ” แล้วแต่กรณี”
๖. ให้ยกเลิกความในข้อ ๗.๑ (๒)
๗. ให้ยกเลิกความในข้อ ๘.๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  
 “๘.๑ โพลาริเซชัน  
 ให้ปฏิบัติตาม ICUMSA method GS 2/3-1  
 ให้ปฏิบัติตาม ICUMSA method GS 1/2/3/9-1 สำหรับน้ำตาลทรายขาว”
๘. ให้ยกเลิกความในข้อ ๘.๒ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  
 “๘.๒ น้ำตาลรีตีวซิง  
 ให้ปฏิบัติตาม ICUMSA method GS 2/3/9-5 สำหรับน้ำตาลทรายขาว และ  
 น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์  
 ให้ปฏิบัติตาม ICUMSA method GS 1-5 สำหรับน้ำตาลทรายสีร่ำ”
๙. ให้ยกเลิกความในข้อ ๘.๓ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  
 “๘.๓ ถ้าคอนดักทิวิตี  
 ให้ปฏิบัติตาม ICUMSA method GS 2/3/9-17”
๑๐. ให้ยกเลิกความในข้อ ๘.๔ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  
 “๘.๔ ความชื้น  
 ให้ปฏิบัติตาม ICUMSA method GS 2/1/3/9-15”

๑๑. ให้ยกเลิกความในข้อ ๘.๕ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“๘.๕ สี

ให้ปฏิบัติตาม ICUMSA method GS 2/3-9 สำหรับน้ำตาลทรายขาว

ให้ปฏิบัติตาม ICUMSA method GS 1/3-7 สำหรับน้ำตาลทรายสีรำ

ให้ปฏิบัติตาม ICUMSA method GS 2/3-10 สำหรับน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์”

๑๒. ให้ยกเลิกความในข้อ ๘.๖ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“๘.๖ สิ่งที่ไม่ละลายน้ำ

ให้ปฏิบัติตาม ICUMSA method GS 2/3/9-19”

๑๓. ให้ยกเลิกความในภาคผนวก ก. ข้อ ก.๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ก.๑ รุ่นในที่นี้ หมายถึง น้ำตาลทรายชนิดเดียวกันที่ทำการผลิตหรือบรรจุในรอบ ๒๔ ชั่วโมง หรือที่ซื้อขายหรือส่งมอบในแต่ละครั้ง”

ทั้งนี้ ให้มีผลเมื่อพ้นกำหนด ๓๖๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สมชาย หาญหิรัญ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม